

HOGEDRUK REINIGINGSSLANG

**Samenstelling**

Binnenbuis : Syntetisch rubber

Versterking : een staaldraad inlage

Buitenmantel : Glad syntetisch slijtvast rubber, ge-pinpricked

Eigenschappen

Verkrijgbaar in langere lengtes

Uitstekende abrasieve eigenschappen

Temperatuur - 40 °C tot + 150°C.

	DIAMETER			DRUK/BAR		min buig radius	gewicht	inlagen
	binnen	binnen	buiten	werkdruk bar	barstkdruk bar			
Artikelnummer	inch	mm	mm	max	max	mm	g/mtr	
WH 1/4 glad 250 bar	1/4	6,4	12,2	250	1000	75	180	1
WH 5/16 glad 250 bar	5/16	8	13,6	250	1000	85	200	1
WH 3/8 glad 250 bar	3/8	9,5	15,5	250	1000	90	260	1
WH 1/2 glad 250 bar	1/2	12,7	19	250	1000	130	345	1

**Samenstelling**

Binnenbuis : Syntetisch rubber

Versterking : twee staaldraad inlagen

Buitenmantel : Glad syntetisch slijtvast rubber, ge-pinpricked

Eigenschappen

Verkrijgbaar in langere lengtes

Uitstekende abrasieve eigenschappen

Temperatuur - 40 °C tot + 150°C.

	DIAMETER			DRUK/BAR		min buig radius	gewicht	inlagen
	binnen	binnen	buiten	werkdruk bar	barstkdruk bar			
Artikelnummer	inch	mm	mm	max	max	mm	g/mtr	
WH 1/4 glad 400 bar	1/4	6,4	13,4	400	1600	75	285	2
WH 5/16 glad 400 bar	5/16	8	15	400	1600	85	335	2
WH 3/8 glad 400 bar	3/8	9,5	17,1	400	1600	90	420	2
WH 1/2 glad 400 bar	1/2	12,7	20,7	400	1600	130	575	2