

## HYDRAULIEKSLANGEN

### Hogedrukreinigingslang



#### Samenstelling

Binnenbuis: Synthetisch rubber

Versterking: een staaldraad inlage

Buitenmantel: Glad Synthetisch slijtvast rubber, ge-pinpricked

#### Eigenschappen

- Verkrijgbaar in langere lengtes
- Uitstekende abrasieve eigenschappen

#### Toepassingsgebied

Temperatuur - 40 °C tot + 150°C.

Artikelnummer	DIAMETER			DRUK/BAR				gewicht g/mtr	inlagen
	binnen inch	binnen mm	buiten mm	werkdruk bar max	barstdruk bar min	min buig radius mm			
WH 1/4 glad 250 bar	1/4	6,4	12,2	250	1000	75	180	1	
WH 5/16 glad 250 bar	5/16	8	13,6	250	1000	85	200	1	
WH 3/8 glad 250 bar	3/8	9,5	15,5	250	1000	90	260	1	
WH 1/2 glad 250 bar	1/2	12,7	19	250	1000	130	345	1	



#### Samenstelling

Binnenbuis: Synthetisch rubber

Versterking: twee staaldraad inlage

Buitenmantel: Glad Synthetisch slijtvast rubber, ge-pinpricked

#### Eigenschappen

- Verkrijgbaar in langere lengtes
- Uitstekende abrasieve eigenschappen

#### Toepassingsgebied

Temperatuur - 40 °C tot + 150°C.

Artikelnummer	DIAMETER			DRUK/BAR				gewicht g/mtr	inlagen
	binnen inch	binnen mm	buiten mm	werkdruk bar max	barstdruk bar min	min buig radius mm			
WH 1/4 glad 400 bar	1/4	6,4	13,4	400	1600	75	285	2	
WH 5/16 glad 400 bar	5/16	8	15	400	1600	85	335	2	
WH 3/8 glad 400 bar	3/8	9,5	17,1	400	1600	90	420	2	
WH 1/2 glad 400 bar	1/2	12,7	20,7	400	1600	130	575	2	

Persshulzen/ perskoppelingen/ persmaten; zie persmaat tabel op onze website.